ZSY-05 防水性能試験器

ZSY-05 防水試験機は、絆創膏、包帯、医療用テープ、コート紙、不織布材料、またはあらゆる形状、形態、仕様の複合材料などの一次創傷被覆材の防水性能を試験するのに適しています。 この装置は自動タイミングと自動給水を採用しており、材料メーカーや検査機関に最適です。

製品の特徴

- 5 ステーション設計、同時または個別にテスト可能
- 自動散水、個別にまたは同時に散水することができます
- 500mm のオーバーフローで水位の精度を確保
- 高精度サンプリングチップにより、テスト精度とリアルタイムパフォーマンスを効果的に確保
- 過電圧安全保護やパワーダウンメモリなどの安全設計により、システムの安定性を確保
- インジケータライトによるアラート表示
- マイコン制御による自動注水・加圧

技 術 仕 様

仕　様	FYT-01
静水圧	0 - 600 mm
制御弁	電子バルブ
耐圧時間	0～999s（自由に設定）
サンプルステーション	5 局独立
排水路	一つに統合
タイマー	5 個
オーバーフロー ポートスイッチ	5 個独立
サンプル固定治具	5 個
試験環境温度	15℃～50℃
試験環境湿度	最大 80%まで。 水が結露しない湿度
装置サイズ	500mm(L)×200mm(W)×750mm(H)
Net 重量	5 Kg
電源	220 V, 50 Hz（変更可能）

用 途

基本的用途	応用可能な用途
不織布素材 **包帯**	あらゆる形状および状態の絆創膏、包帯、医療用接着剤、不織布および複合材料

準 拠 規 格

EN 13726-3, YY0471.3

製品構成

標準構成: 装置本体, 試験治具