

DVT-02 カテーテル真空リーク試験機

DVT-02 カテーテル真空リーク試験機は、輸液セット、輸血セット、点滴針、麻酔バッグフィルター、チューブ、カテーテル、クイックコネクターなどの陰圧リークテストの判定に適しています。



製品の特徴

- 圧力センサーを搭載し、より高精度を実現
- 高速かつ高精度のサンプリングチップにより、テストの精度と有効性を確保
- 過電圧安全保護やパワーダウンメモリなどの安全設計により、テスト中のシステムの安定性が確保されます。
- 標準 RS232 インターフェースを装備しており、PC 接続やデータ送信に便利です。
- 7 インチ HD LCD、リアルタイムでテストデータを表示
- 最大 50,000 件のテスト記録を保存できる強力なデータストレージ機能付き
- 結果を自動判定し、テストデータを印刷可能
- 履歴データを素早く閲覧・印刷可能
- マルチレベルのユーザー権限管理、パスワードログイン

➤ 技術仕様

仕様	FYT-01
流量	30 L/分
流量正確さ	±5%
圧力	10 Kpa
分解能	0.01 Kpa
正確さ	1% FS
Net 重量	30 Kg
電源	AC 220V 50Hz (変更可能)

用途

基本的用途	応用可能な用途
吸引カテーテル	—

準拠規格

ISO8836, YY0339

製品構成

標準構成: 機器、マイクロプリンター、タッチスクリーン